



SIGNALISATIE

Technische Fiche

Omegabeugels

Artikelfamilie	Afbakening
Soort	Omegabeugels
Type	-
Artikelgroep	SIG_AFBAKENING
Artikelomschrijving	Omegabeugels
Artikelcode	TOM



Je Voordelen

- Afwerking mogelijk in aluminium, staal of roestvrij staal
- Vast, in gebetonneerd model
- Wegneembaar model inclusief grondsokkel



Technische data



<u>Beschikbare modellen</u>	<u>Productcode</u>
Omegabeugel – dia 48 x 3 mm – 1050 x 914 mm verlengd (H 1164 mm) aluminium, vast om in te betonneren, excl. sokkel	TOMVAALL
Omegabeugel – dia 48 x 3 mm – 1050 x 830 mm aluminium, wegneembaar, incl. sokkel	TOMWEAL
Omegabeugel – dia 48 x 3 mm – 1050 x 914 mm met 2 voetplaatjes, aluminium, excl. sokkel	TOMVPAL
Omegabeugel – dia 48 x 3 mm – 1050 x 914 mm aluminium, vast om in te betonneren, excl. sokkel	TOMVAAL
Omegabeugel – dia 48,3 x 2,66 mm – 1050 x 914 mm staal, vast om in te betonneren, excl. sokkel	TOMVAST
Omegabeugel – dia 48,3 x 2,66 mm – 1050 x 830 mm met 2 voetplaatjes, staal, excl. sokkel	TOMVPST
Omegabeugel – dia 48,3 x 2,66 mm – 1050 x 830 mm staal, wegneembaar, incl. sokkel	TOMWEST
Omegabeugel – dia 48,3 x 2 mm – 1050 x 914 mm RVS 316, vast om in te betonneren, excl. sokkel	TOMVARVS316
Omegabeugel – dia 48,3 x 2 mm – 1050 x 914 mm verlengd (H 1164 mm) RVS 316 elektrolytisch gepolierd, vast om in te betonneren, excl. sokkel	TOMVARVS316LP
Omegabeugel – dia 48,3 x 2 mm – 1050 x 914 mm RVS 304, vast om in te betonneren, excl. sokkel	TOMVARVS304

*Voor verdere vragen, informatie of inlichtingen over de technische gegevens van bovenstaande artikelen, gelieve u te wenden tot studiedienst@trafiroad.be