



SIGNALISATIE

Technische Fiche

Snelheidsinformatieborden – I-SAFE 1

Artikelfamilie	Borden
Soort	Snelheidsinformatieborden
Type	Trading
Artikelgroep	Borden – snelheidsinformatieborden
Artikelomschrijving	-
Artikelcode	TISAFE

Je Voordelen

- Hoge zichtbaarheid (hoogte cijfers 39cm)
- Driekleurige pictogrammen (groen, oranje en rood)
- Instelbaar zonder PC
- Compact, mobiel en makkelijk te hanteren
- Verschillende voedingsmogelijkheden: zonne-energie, openbare verlichting, 220V netwerk, batterij



Opties

- 3G modem
- Bluetooth



Technische data

Weergegeven snelheid	Van 5 tot 199 km/u
Meetbare snelheid	Van 5 tot 255 km/u
Afstand van meting	personenwagen: 120 m vrachtwagen: 150 tot 200 m
Montage	Haakjes op de achterkant + montagestuk voor paal
Werkings temperatuur	Van -30 °C tot +65 °C
Voeding	Herlaadbare batterij 12V/24 Ah of 110-220 V (netwerk of openbare verlichting) of zonne-energie
Autonomie	Afhankelijk van voedingstype
Frequentie	K-Band: 24,125 GHz
Zendvermogen	< 5 mW
Communicatie interface	USB (opties: Bluetooth of 3G)
Geheugen	540 000 metingen
Afmetingen	cijfers: 384 x 513 mm (H x L) behuizing: 775 x 655 x 140 mm (H x L x P)
Gewicht (zonder batterij)	12,4 kg
Software	
Omgeving	Windows 10 of hoger, minimum 512 MB RAM
Ruimte op harde schijf	50 MB

Beschikbare artikelen

Productcode

Snelheidsinformatiebord – incl. stroomregelaar voor zonne-energie, montage materiaal, usb stick, Tamtorque schroevendraaier, software en batterij

TISAFE1

Batterij voor I-SAFE 1 en 2

TISAFEBAT

Batterijlader voor I-SAFE 1 en 2

TISAFEBATLAD

Klem Tamtorque 100 voor I-SAFE 1 en 2 – set van 2 beugels per bord

TISAFEKLEM

Optie Bluetooth voor I-SAFE 1 en 2

TISAFEBT

Zonnepaneel 85W voor I-SAFE 1 en 2 – incl. montage materiaal

TISAFEZON